

# Tuyau PVC Traditionnel - Select



Le tuyau de démarrage

## Tuyau résistant, à usage général

- 1 Résiste aux intempéries, protection anti-UV et anti-gel
- 2 ErgoRibs
- 3 Renforcement guipé
- 4 Couche interne souple



| SAP Code    | Nom de tuyau | Ø (mm) | Longueur (m) | La technologie | Couches | Garantie | Température de Fonctionnement (°C) | Pression D'éclatement (Bar) |
|-------------|--------------|--------|--------------|----------------|---------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 100-001-892 | Select       | 15     | 25           | Guipé          | 4       | 10       | -20 à +60                          | 20                          |
| 100-001-893 | Select       | 15     | 50           | Guipé          | 4       | 10       | -20 à +60                          | 20                          |
| 100-001-896 | Select       | 19     | 25           | Guipé          | 4       | 10       | -20 à +60                          | 20                          |
| 100-001-901 | Select       | 19     | 50           | Guipé          | 4       | 10       | -20 à +60                          | 20                          |

# Tuyau PVC Traditionnel - Tricoflex Ultraflex



Le tuyau flexible

## Tuyau anti-vrille, flexible

- 1 Résiste aux intempéries, protection anti-UV et anti-gel
- 2 ErgoRibs
- 3 Technologie anti-vrille TNT™
- 4 Technologie Soft & Flex™
- 5 Couche interne souple



| SAP Code    | Nom de tuyau | Ø (mm) | Longueur (m) | La technologie | Couches | Garantie | Température de Fonctionnement (°C) | Pression D'éclatement (Bar) |
|-------------|--------------|--------|--------------|----------------|---------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 100-002-654 | Ultraflex    | 15     | 15           | Tricoté TNT™   | 5       | 20       | -15 à +60                          | 20                          |
| 100-000-115 | Ultraflex    | 15     | 25           | Tricoté TNT™   | 5       | 20       | -15 à +60                          | 20                          |
| 100-000-117 | Ultraflex    | 15     | 50           | Tricoté TNT™   | 5       | 20       | -15 à +60                          | 20                          |
| 100-000-121 | Ultraflex    | 19     | 25           | Tricoté TNT™   | 5       | 20       | -15 à +60                          | 16                          |
| 100-000-123 | Ultraflex    | 19     | 50           | Tricoté TNT™   | 5       | 20       | -15 à +60                          | 16                          |
| 100-002-656 | Ultraflex    | 25     | 7            | Tricoté TNT™   | 5       | 20       | -15 à +60                          | 16                          |
| 100-000-127 | Ultraflex    | 25     | 25           | Tricoté TNT™   | 5       | 20       | -15 à +60                          | 16                          |
| 100-002-657 | Ultraflex    | 25     | 50           | Tricoté TNT™   | 5       | 20       | -15 à +60                          | 16                          |

# Tuyau PVC Traditionnel - Tricoflex Ultramax



Le tuyau robuste

## Tuyau robuste, anti écrasement

- 1 Résiste aux intempéries, protection anti-UV et anti-gel
- 2 ErgoRibs
- 3 Technologie anti-vrille TNT™
- 4 Technologie Soft & Flex™
- 5 Couche interne soufler



| SAP Code    | Nom de tuyau | Ø (mm) | Longueur (m) | La technologie | Couches | Garantie | Température de Fonctionnement (°C) | Pression D'éclatement (Bar) |
|-------------|--------------|--------|--------------|----------------|---------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 100-002-635 | Ultramax     | 15     | 25           | Tricoté TNT™   | 5       | 25       | -15 à +60                          | 25                          |
| 100-002-636 | Ultramax     | 15     | 50           | Tricoté TNT™   | 5       | 25       | -15 à +60                          | 25                          |
| 100-000-091 | Ultramax     | 19     | 25           | Tricoté TNT™   | 5       | 25       | -15 à +60                          | 20                          |
| 100-000-092 | Ultramax     | 19     | 50           | Tricoté TNT™   | 5       | 25       | -15 à +60                          | 20                          |
| 100-000-096 | Ultramax     | 25     | 25           | Tricoté TNT™   | 5       | 25       | -15 à +60                          | 18                          |
| 100-002-637 | Ultramax     | 25     | 50           | Tricoté TNT™   | 5       | 25       | -15 à +60                          | 18                          |

# Tuyau PVC Traditionnel - Super Tricoflex Ultimate



Le tuyau ultime

## Quand il vous faut le meilleur - un tuyau ultra léger, souple et robuste

- 1 Résiste aux intempéries, protection anti-UV et anti-gel
- 2 Technologie Soft & Flex™
- 3 Technologie anti-vrille TNT™
- 4 Technologie Soft & Flex™
- 5 Couche interne souple



| SAP Code    | Nom de tuyau | Ø (mm) | Longueur (m) | La technologie | Couches | Garantie | Température de Fonctionnement (°C) | Pression D'éclatement (Bar) |
|-------------|--------------|--------|--------------|----------------|---------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 100-002-829 | Ultimate     | 15     | 10           | Tricoté TNT™   | 5       | 30       | -20 à +60                          | 35                          |
| 100-002-789 | Ultimate     | 15     | 15           | Tricoté TNT™   | 5       | 30       | -20 à +60                          | 35                          |
| 100-002-790 | Ultimate     | 15     | 25           | Tricoté TNT™   | 5       | 30       | -20 à +60                          | 35                          |
| 100-100-030 | Ultimate     | 15     | 50           | Tricoté TNT™   | 5       | 30       | -20 à +60                          | 35                          |
| 100-002-792 | Ultimate     | 15     | 80           | Tricoté TNT™   | 5       | 30       | -20 à +60                          | 35                          |
| 100-000-168 | Ultimate     | 19     | 25           | Tricoté TNT™   | 5       | 30       | -20 à +60                          | 27                          |
| 100-002-796 | Ultimate     | 19     | 50           | Tricoté TNT™   | 5       | 30       | -20 à +60                          | 27                          |
| 100-002-797 | Ultimate     | 19     | 50           | Tricoté TNT™   | 5       | 30       | -20 à +60                          | 27                          |
| 100-002-403 | Ultimate     | 25     | 25           | Tricoté TNT™   | 5       | 30       | -20 à +60                          | 20                          |
| 100-002-404 | Ultimate     | 25     | 50           | Tricoté TNT™   | 5       | 30       | -20 à +60                          | 20                          |
| 100-002-412 | Ultimate     | 30     | 25           | Tricoté TNT™   | 5       | 30       | -20 à +60                          | 20                          |

# Tuyaux Alternatifs - Superhoze et Tuffhoze



Le tuyau

## Superhoze

S'étend jusqu'à x3 sa longueur d'origine sans plis ni enchevêtrements

- 1 Compatibilité universelle
- 2 Raccordement anti-fuite de qualité
- 3 Ame interne élastique
- 4 Intérieur lisse
- 5 Enveloppe externe en textile tissé

Étendre jusqu'à **x3**

Léger

Jamais vrillage



| SAP Code    | Nom de tuyau | Ø (mm) | Longueur (m) | La technologie | Couches | Garantie | Température de Fonctionnement (°C) | Pression D'éclatement (Bar) |
|-------------|--------------|--------|--------------|----------------|---------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 100-003-773 | Superhoze    | 18     | 7.5          | Extensible     | 2       | 5*       | 0 à +40                            | 28                          |
| 100-003-775 | Superhoze    | 18     | 15           | Extensible     | 2       | 5*       | 0 à +40                            | 28                          |
| 100-003-787 | Superhoze    | 18     | 30           | Extensible     | 2       | 5*       | 0 à +40                            | 28                          |
| 100-003-780 | Superhoze    | 18     | 40           | Extensible     | 2       | 5*       | 0 à +40                            | 28                          |



The hybrid hose

## Tuffhoze

Nouveau tuyau hybride de jardin qui associe le meilleur de deux technologies de tuyaux

Comparé aux tuyaux traditionnels:

- Jusqu' à 50% plus léger
- Anti-vrille et facile à manipuler
- Super résistant et durable
- Facile à ranger



| SAP Code    | Nom de tuyau | Ø (mm) | Longueur (m) | La technologie | Couches | Garantie | Température de Fonctionnement (°C) | Pression D'éclatement (Bar) |
|-------------|--------------|--------|--------------|----------------|---------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 100-004-665 | Tuffhoze     | 18     | 12.5         | Hybride        | 2       | 30       | -15 à +60                          | 40                          |
| 100-004-669 | Tuffhoze     | 18     | 25           | Hybride        | 2       | 30       | -15 à +60                          | 40                          |
| 100-004-673 | Tuffhoze     | 18     | 35           | Hybride        | 2       | 30       | -15 à +60                          | 40                          |

**Remarques:** Les diamètres de tuyau alternatifs sont basés sur la taille interne et peuvent varier en fonction de la pression de l'eau.

Les longueurs de Superhoze sont jusqu'à la valeur indiquée et dépendent de la pression de l'eau.

Il est recommandé de vider tous les tuyaux après utilisation et de les ranger par temps froid ou givré.

\*3 ans de garantie + extension de 2 ans si vous vous enregistrez sur notre site internet Hozelock.

Termes et conditions sur [www.hozelock.fr/garantie](http://www.hozelock.fr/garantie)